

PlastFlex®

ABNT NBR 15.465:2008

Tubo corrugado de polietileno para edificações comerciais e residenciais


PlastFlex® é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), possui perfil corrugado ao longo de seu comprimento, proporcionando maior economia e agilidade em sua instalação. É ideal para edificações comerciais e residenciais pela sua leveza, extrema flexibilidade e resistência ao esmagamento.

Atende a NORMA ABNT NBR 15.465:2008.

Descrição	Bitola		Ø Externo (mm)	Ø Interno Mínimo (mm)	Comprimento
	DE* (mm)	Polegadas**			
PlastFlex® DN20	20	1/2"	20	14	Rolos de 50m / 25m
PlastFlex® DN25	25	3/4"	25	18	Rolos de 50m / 25m
PlastFlex® DN32	32	1"	32	24	Rolos de 50m / 25m Sacolas de 7m

*DE – Diâmetro Externo = DN - Diâmetro Nominal / ** Equivalência aproximada em Polegadas

O PlastFlex® é altamente resistente a esmagamentos, pois suas características foram desenvolvidas para atender as mais rigorosas condições encontradas na construção civil.



LUVAS

Utilizadas para unir dutos de mesmo diâmetro nominal

Ø Nominal	
Pol.	(mm)
5/8"	20
1/4"	25
1"	32

PlastDuto® HD

ABNT NBR 15.715:2009

Utilizado para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações em geral

PlastDuto®HD é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), possui perfil corrugado que lhe permite raio de curvatura compacto, proporcionando um baixo coeficiente de atrito aos cabos. Todos estes atributos em conformidade com a **NORMA ABNT NBR 15715:2009** de sistemas de dutos corrugados de polietileno (PEAD) para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações. Benefícios: além de proporcionar maior economia na mão de obra de instalação, reduz a necessidade de envelopamentos em concreto sobre os dutos em diversas circunstâncias.

Descrição	Bitola		Ø Externo (mm)	Ø Interno Mínimo (mm)	Comprimento
	DE* (mm)	Polegadas			
PlastDuto® DN40 HD	40	1.1/4"	40,00±0,50	30,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN50 HD	50	1.1/2"	50,00±1,50	37,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN63 HD	63	2"	63,00±2,00	49,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN90 HD	90	3"	90,00±2,50	72,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN100 HD	100	3.1/2"	100,00±2,50	83,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN110 HD	110	4"	110,00±2,50	93,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN125 HD	125	4.1/2"	125,00±3,00	103,00	Rolos de 25 ou 50 m
PlastDuto® DN160 HD	160	6"	160,00±3,50	135,00	Rolos de 25 m / Barras de 6 m
PlastDuto® DN200 HD	200	8"	200,00±4,50	167,00	Rolos de 25 m / Barras de 6 m

*DE – Diâmetro Externo = DN - Diâmetro Nominal

Com fio guia em nylon.
50kgf de tração.



FITAS DE ADVERTÊNCIA

Utilizadas para advertir sobre a presença de cabos



ANÉIS DE VEDAÇÃO

Utilizados para vedar os dutos



LUVAS

Utilizadas para unir dutos de mesmo diâmetro nominal



TAMPÕES

Utilizados para tamponar extremidades